

## Komponenten – für die 4 Stufen zur Reinigung von Regenwasser



**3P Schwimmende Ansaug-Armatur 1"**  
 mit 1,5 m Schlauch  
 mit 2,0 m Schlauch  
 mit 2,5 m Schlauch  
 mit 3,0 m Schlauch

Art.-Nr. 4000615 |  
 Art.-Nr. 4000620 |  
 Art.-Nr. 4000622 |  
 Art.-Nr. 4000632 |

3P Schwimmende Ansaug-Armatur mit Saugschlauch für die Entnahme des Regenwassers aus dem Regenspeicher, für den Anschluss von PE-Rohren, Ø 32 mm.

Bestehend aus:

- Schwimmkugel: Ø 140 mm
- Filterkorb Maschenweite: 1,2 mm
- Rückschlagventil: 1" mit Schlauchtülle und Scheibe
- Anschlusswinkel für 1" PE-Rohre
- Saugschlauch: 1,5 - 3 m



**3P Ansaugarmatur für Tauchpumpen 1"**

Art.-Nr. 4000908 |

3P Schwimmende Ansaugarmatur für Tauchpumpen für die Entnahme des Regenwassers aus dem Regenspeicher

Bestehend aus:

- Schwimmkugel: Ø 140 mm
- Filterkorb
- 1,5 m Saugschlauch Vacu-Press
- Abstandshalter
- Anschluss: Tülle Messing 1" AG